

Анализатор FURUNO CA-800 с автоподатчиком RH-150

Технические характеристики анализатора

Производительность	800 тестов в час для биреагентных методик, 1200 тестов в час с ионоселективным блоком (ISE)
Методы	конечная точка, кинетика, фиксированное время
Позиции для образцов	94 позиции для образцов плюс 10 позиций для калибраторов и контролей во внутреннем роторе
Срочные (STAT) пробы	специальный порт для загрузки срочных образцов
Позиции для реагентов	100 позиций для реагентов в охлаждаемом модуле
Охлаждение блока с реагентами	8–15°C
Устройство дозирования	три дозатора для образцов и реагентов. Детектор уровня жидкости, детектор сгустка, датчик столкновения
Мин. объем реакционной смеси	50 мкл
Мин. объем пробы	0,5 мкл
Реакционные кюветы	153 многоразовые кюветы
Длины волн	13 шт. (340–800 нм)
Потребление воды	до 20 литров в час
Габариты (мм)	1150 × 850 × 1300
Масса, кг	300

Технические характеристики автоподатчика

Зона загрузки	30 штативов по 5 пробирок
Зона выгрузки	30 штативов по 5 пробирок
Буферная зона	30 штативов по 5 пробирок
Пробирки	Диаметр: от 12 до 16 мм, высота: от 75 до 100 мм. От 50 до 100 мкл (педиатрическая пробирка); 2 мл вторичная чашка для образцов
Идентификация проб	Сканер штрихкодов
Габариты, мм	890 × 850 × 924
Масса, кг	110